

Flits Vergeler

Kant en klare, geel gekleurde, filmvormende grondering op basis van kunstharsdispersie

TOEPASSINGSGBIED

Flits Vergeler is geschikt voor het handmatig of machinaal gronderen van sterk en onregelmatig zuigende ondergronden die anders snel tot het verbranden van het bindmiddel kunnen leiden. Flits Vergeler is uitsluitend binnen toepasbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Kant en klaar, direct te verwerken
- Handmatig en machinaal te verwerken
- Spatvrije rolkwaliteit
- Heft sterke en onregelmatige zuigingsverschillen op
- Kleur: geel
- Dichtheid: 1,1 kg/liter

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn.

VERWERKING

Flits Vergeler voor het gebruik goed roeren tot een homogene pasta is ontstaan. De Flits Vergeler kan met de kwast, roller of met geëigende spuitapparatuur worden aangebracht. Bij een mechanische verwerking wordt aanbevolen om tijdens en na het spuiten de binnenruimte goed te ventileren.

DROOGTIJD

Na minimaal 24 uur kan de Flits Ver-

geler (afhankelijk van de temperatuur) worden overgepleisterd.

VERPAKKING EN VERBRUIK

Flits Vergeler is verpakt in emmers van 15 kg. 15 kg is voldoende voor ca. 150 – 200 m². Dit is echter afhankelijk van de applicatiemethode, de oppervlaktestructuur en het wateropnemend vermogen van de ondergrond.

OPSLAG

Droog, koel en in gesloten verpakking minimaal 6 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C / > + 30 °C. Restanten Flits Vergeler aanleveren als (bouw) chemisch afval.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van de Flits - en SLP pleistersystemen en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Trading bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.