

Technisch Infoblad

FIX 10-S

Art.-Nr. 2 01819

Stopcement

Eigenschappen:

FIX 10-S is een chloriden-vrije snelcement welke bij contact met vocht direct reageert en uithardt.

Toepassing:

Direct water stoppend poeder voor het dichtend van b.v. spuitgaten in kelders, schachten, tunnels, etc. FIX 10-S dient na uitharding, voor langdurige waterdichtheid, behandeld te worden met AQUAFIN-F.

Technische gegevens:

Basis:	cement
Kleur:	cementgrijs
Volumieke massa:	1,6 kg/ltr.
Verwerkingstijd:	afhankelijk van de toepassing
Reiniging:	direct met water
Verpakking:	5 en 12 kg emmer
Opslag:	droog, 6 maanden

Verwerking:

Voor het vervaardigen van stop-proppen gaat men als volgt te werk.

De lekkende plaats wordt direct met droge poeder FIX 10-S (of aangemaakt met weinig warm water) behandeld door het er in te drukken.

Dit indrukken geschiedt het beste met een rubberen handschoen.

Voor het beste resultaat, is het uitkappen van de lekkage in zwaluwstaart-vorm aan te bevelen.

Wordt bij de eerste poging de lekkage niet tot staan gebracht, kan men het geheel van een tweede laag voorzien.

Aansluitend wordt het geheel met Aquafin-F ingestreken en met Aquafin-1K of Aquafin-2K nabehandeld als volledige vlakafdichting.

Attentie!

Altijd eerst een proef nemen, aangezien het niet uitgesloten is dat er onderlinge kwaliteits verschillen zijn in de cementsoorten.