



# SLP Syntiso Geurvrij

*Hoogwaardige, aromaatvrije en isolerende, matte muurverf op basis van alkydharsen*

## TOEPASSINGSGEBIED

SLP Syntiso Geurvrij is een matte isolerende muurverf en geschikt als eindafwerking op muur- en plafondvlakken van diverse ondergronden, zoals cellenbeton, beton, metselwerk, gipskartonplaten, gips- en cementgebonden pleisterwerk. SLP Syntiso Geurvrij isoleert probleemloos water-, roest- en roetvlekken en is binnen en buiten toepasbaar.

## EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Verdunning: Syntiso verdunner.
- Kleur: wit.
- Glansgraad: mat.
- Hoge dekkracht en isolerend vermogen.

## ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn.

## VOORBEHANDEING

Als de SLP Syntiso Geurvrij wordt toegepast als isolerende verf of als isolerende voorstrijk en tussenlaag voor aan te brengen schuurwerk en kunstharsgebonden sierpleisters kan de bijgeleverde vulstof (de exacte hoeveelheid toe te voegen kwarts wordt standaard bijgeleverd) worden toegevoegd. Op gladde ondergronden de oude verflagen reinigen en mat schuren. Sterk zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met SLP Diepgrondering. Aan deze eerste laag maximaal 5% SLP Syntiso verdunner toevoegen.

## VERWERKING

SLP Syntiso Geurvrij voor het gebruik goed roeren. Verdunnen met maximaal 5% Syntiso verdunner. De SLP Syntiso Geurvrij kan met de kwast of roller worden verwerkt. Gereedschap na gebruik direct reinigen met SLP Syntiso verdunner of terpentijn. Aanbevolen wordt om tijdens en na de verwerking de binnenruimte te ventileren.

## DROOGTIJD

Na ca. 2 uur is de SLP Syntiso Geurvrij stofdroog en na ca. 15 uur (temperatuur afhankelijk) overschilderbaar.

## VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Syntiso Geurvrij binnen is verpakt in blikken van 12,5 liter. 12,5 liter is voldoende voor ca. 70 - 95 m<sup>2</sup>. Dit is echter afhankelijk van de applicatiemethode en de oppervlaktestructuur van de ondergrond.

## OPSLAG

Droog, koel en in gesloten verpakking onbeperkt houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

## BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C/> + 30 °C. Tijdens het gebruik of opslag wordt SLP Syntiso Geurvrij dik in het blik (thixotrop karakter). Tijdens of voor het gebruik de SLP Syntiso Geurvrij weer goed roeren/mixen en opnieuw gereed voor gebruik maken. Restanten SLP Syntiso Geurvrijbinnen aanleveren als (bouw)chemisch afval.



# SLP Syntiso Geurvrij

*Hoogwaardige, aromaatvrije en isolerende, matte muurverf op basis van alkydharsen*

## VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

## ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het KHALIX-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn – onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgesteld volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.