



SLP Spachtelputz buiten

*Pasteuze, fabrieksmatig geproduceerde sierpleister op
basis van Acryl Siloxaan*

TOEPASSINGSGEBIED

SLP Spachtelputz buiten is een decoratieve pleister met een egaal korrelig oppervlak op basis van Acryl Siloxaan. Toepasbaar op gevelisolatie en alle gladde, vlakke en egaal zuigende ondergronden. SLP Spachtelputz is weersbestendig, blijvend elastisch, ademend en kras- en stootvast.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Waterdampdoorlatend (SD-waarde: hoog V1).
- Goed bestand tegen (industriële) luchtverontreiniging.
- Slagregendicht en weerbestendig
- PH-waarde: ca. 7 - 9.
- Brandklasse: B-s1, d0
- Licht verwerkbaar.
- Kleur: standaard wit en in diverse kleuren op aanvraag leverbaar. **PAS OP:** Bij kleurtoepassing op het SLP Gevelisolatiesysteem *Basic* en *Flex* bedraagt de minimale helderheidswaarde 20%.
- Viscositeit: ca. 200-400 Pa.s.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast, draagkrachtig en vlak te zijn.

VOORBEHANDELING

Onthechte pleisterlagen verwijderen en repareren met een geëigende SLP-pleister. Verontreinigde ondergronden reinigen met KHALIX Gevelreiniger en indien noodzakelijk isoleren met SLP Syntiso Geurvrij en aansluitend voorbehandelen met SLP Voorstrijk in de kleur van de eindafwerking. Poederende, zanderige - en sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met SLP Diepgrondering. De SLP Diepgrondering in 2 lagen nat in nat aanbrengen en laten drogen. Aansluitend SLP Voorstrijk in de kleur van de eindafwerking aanbrengen en 24 uur laten drogen. Het verdient aanbeveling de benodigde hoeveelheid materiaal - per af te werken oppervlak - onderling goed te mengen.

VERWERKING

SLP Spachtelputz buiten dient verwerkt te worden volgens de algemene richtlijn NPR 3924. De SLP Spachtelputz buiten, zonder toevoegingen, roeren tot een homogene pleister is ontstaan. Indien noodzakelijk mag ca. 2% leidingwater worden toegevoegd. De SLP Spachtelputz met een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korreldikte opzetten en aansluitend met een kunststof spaan de gewenste structuur aanbrengen. Na droging dient de Spachtelputz tweemaal behandeld te worden met SLP Siliconenemulsieverf.

BODEMBESCHERMING

Tijdens verwerking moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat productresten, specie of aanmaakwater in de bodem terechtkomen.

Aanbevolen maatregelen:

- Werkzaamheden uitvoeren op een beschermde ondergrond of met afdekking van het maaiveld.
- Gemorste materialen direct verwijderen.
- Niet verwerken bij regen of omstandigheden waarbij uitspoeling kan optreden.



SLP Spachtelputz buiten

*Pasteuze, fabrieksmatig geproduceerde sierpleister op
basis van Acryl Siloxaan*

DROOGTIJD

ca. 24 uur.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Spachtelputz buiten is verpakt in emmers van 22 kg. 1 mm heeft een verbruik van 2,3 kg/m². 1,5 mm heeft een verbruik van 2,6 kg/m². Het verbruik is mede afhankelijk van de ondergrond.

OPSLAG

In gesloten en ongeopende verpakking minimaal 24 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van + 5 °C.

REINIGING EN SPOELWATER

Spoelwater afkomstig van reiniging van gereedschap en materieel mag niet ongecontroleerd op de bodem of in het oppervlaktewater worden geloosd.

Spoelwater dient te worden opgevangen en afgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

AFVAL EN RESTMATERIAAL

Restanten van het product en vrijkomend materiaal dienen te worden afgevoerd als bouw- en sloopafval overeenkomstig de geldende regelgeving.

Het is niet toegestaan productresten achter te laten op of in de bodem.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C/> + 30 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924. Na het aanbrengen het verse pleister tegen vroegtijdig uitdrogen beschermen. Niet verharde restanten sierpleister aanleveren als (bouw) chemisch afval.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad (VIB) en eventuele productcertificaten.

MILIEU EN BODEMKWALITEIT

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd met inachtneming van de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Indien en voor zover van toepassing voldoet het product aan de milieuhygiënische eisen voor bouwstoffen zoals vastgelegd in de geldende wet- en regelgeving. Het product dient te worden toegepast conform de verwerkingsvoorschriften en met inachtneming van de algemene zorgplicht ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging.

Toepassing en gebruiksvoorwaarden

Dit product is bestemd voor toepassing als pleister-/mortelmateriaal op bouwkundige constructies. Toepassing in direct contact met de bodem is uitsluitend toegestaan indien dit expliciet is aangegeven en onder daarvoor



SLP Spachtelputz buiten

*Pasteuze, fabrieksmatig geproduceerde sierpleister op
basis van Acryl Siloxaan*

geldende voorwaarden. Bij buitengebruik dient te worden voorkomen dat niet-uitgehard materiaal door regen of andere omstandigheden kan afspoelen naar de bodem.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De verwerker is verantwoordelijk voor een juiste toepassing van het product en voor het treffen van adequate maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor verontreiniging van de bodem als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste verwerking.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.